

SERIE GEMINI™

Calibración Interna y Diseño Ergonomico



0.01 mg • 0.01mg Resolución Semi-Micro



• Calibración Interna Estándar



• Calibración Digital



• Operación amigable para el usuario



• Pantalla de LCD



• Interfase bi-direccional de RS-232C



• Software de comunicación



• Cumplimiento con normas GLP/GMP/GCP/ISO

ID • No. de Identificación para la balanza



• Función de hora y fecha



• Función de memoria de datos



• Función de mejoramiento de conteo automático



• Pesaje por debajo con el gancho inferior



• Garantía de 2 años

Especificaciones serie Gemini

Capacidad / Resolución		GR-120	GR-200	GR-300	GR-202
Gramos	(g)	120 x 0.0001	210 x 0.0001	310 x 0.0001	210 x 0.0001 / 42 x 0.00001
	(mg)	120,000 x 0.1	210,000 x 0.1	310,000 x 0.1	210,000 x 0.1 / 42,000 x 0.01
Onza Decimal	(oz)	4.2 x 0.00001	7.4 x 0.00001	10 x 0.00001	7.4 x 0.00001 / 1.4 x 0.000001
Onza Troya	(ozt)	3.8 x 0.00001	6.7 x 0.00001	9.9 x 0.00001	6.7 x 0.00001 / 1.3 x 0.000001
Pennyweight	(dwt)	77 x 0.0001	135 x 0.0001	199 x 0.0001	135 x 0.0001 / 27 x 0.00001
Quilate	(ct)	600 x 0.001	1050 x 0.001	1550 x 0.001	1050 x 0.001 / 210 x 0.0001
Momme	(mom)	32 x 0.0001	56 x 0.0001	82 x 0.0001	56 x 0.0001 / 11 x 0.00001
Unidad de Grano	(GN)	1851 x 0.002	3240 x 0.002	4784 x 0.002	3240 x 0.002 / 648 x 0.0002
Tola	(t)	10 x 0.00001	18 x 0.00001	26 x 0.00001	18 x 0.00001 / 3.6 x 0.000001
Tael	(TL)	3.1 x 0.00001	5.5 x 0.00001	8.2 x 0.00001	5.5 x 0.00001 / 1.1 x 0.000001
Div. mín. en porcentaje		0.01%			
Peso unitario mínimo		0.1 mg			
Linealidad		±0.0002 g	±0.0002 g	±0.0003 g	±0.0002 / ±0.00003 g
Repetibilidad/ Desv. Std		0.0001 g	0.0001 g	0.0002 g	0.0001 / 0.00002 g
Tiempo de estabilización		3.5 segundos			3.5 / 8 segundos
Sensibilidad a temp. (10°C - 30°C)		±2ppm / °C (10°C ~ 30°C / 50°F ~ 86°F)			
Actualización de pantalla		5 veces por segundo / 10 veces por segundo			
Tamaño de platillo		Ø 85 mm / 3.3 pulgadas			
Dimensiones Físicas	(mm)	249(Ancho) x 330(Largo) x 327(Alto)			
	(pg)	9.8(Ancho) x 12.99(Largo) x 12.87(Alto)			
Dimensiones de Vitrina	(mm)	178(Ancho) x 160(Largo) x 233(Alto)			
	(pg)	7.01(Ancho) x 6.5(Largo) x 9.17(Alto)			
Temp. de operación		5°C a 40°C / 41°F a 104°F, Humedad Relativa menor al 85%			
Peso		Aprox. 6.0 kg / 13.2 lb			
Alimentación		100, 120, 220, 240 VAC (Adaptador CA) 50 Hz / 60 Hz, 11VA			
Accesorios estándar		Manual de operación, Adaptador de CA, y tarjeta de referencia rápida			
Masa externa de cal. (opcional)		50 g / 100 g	100 g / 200 g	200 g / 300 g	100 g / 200 g



• **Resolución semi micro** (en modelos selectos).



• **Calibración Interna** Masa de calibración integrada en un sistema motorizado



• **Calibración Digital** Simplifica el proceso de calibración eliminando la necesidad de continuamente ubicar y remover la masa para ajustar el cero y span.



• **Operación amigable para el usuario** con teclas claramente marcadas.



• **Pantalla tipo LCD** con dígitos grandes y fácil de leer.



• **Interfase bi-direccional de RS-232C** para uso con la PC, impresora o pantalla remota.



• **Software de comunicación** facilita la transmisión de los datos de pesaje de las balanzas A&D a una PC.



• **Cumplimiento con las normas GLP/GMP/GCP/ISO** le permite el manejo de la balanza de acuerdo a las normas como GLP. Los datos como la fecha, hora, número de identificación de la balanza, número de serie y datos de calibración, se pueden enviar a la impresora AD-8121B o a una PC.



• **No. de Identificación para la balanza** es especificado por el usuario y se mantiene en memoria.



• **Función de hora y fecha** cumple con las normas GLP y funciona en modo intervalo y memoria de datos.



• **Función de Memoria de Datos** hasta 200 registros de datos. (modelos GH también ofrecen elección de 100 datos con hora y fecha o 50 datos de calibración).



• **Función de mejoramiento de conteo automático** Asegura un conteo óptimo y exacto por medio de un recalcu continuo del promedio del peso unitario.



• **Función de auto encender** la balanza se enciende sola al enchufar el cable de corriente.



• **Pesaje por debajo con el gancho inferior** para determinar la densidad y el pesaje de muestras grandes o magnéticas.

Opciones y Accesorios

AD-8920A Pantalla remota

AD-8922A Controlador remoto

AD-1653 Kit de determinación de densidad (solo para series GH, GR, y HR)

AD-1682 Batería recargable externa (Ni-MH, solo para series GH, GR, y HR)

AD-1683 Eliminador de estática

AD-1192 Impresora compacta

AD-8121B Impresora compacta con calculo estadístico y hora y fechas

Win-CT Software de colección de datos

AD-100-2 Dispositivo anti robo

GH-08 Interfase Ethernet con software WinCT (solo para serie GH)

HR-03 Interfase RS-232C para la serie HR (Estandar para HR-i, GR, GH)

HR-05 interfase de 20mA Current Loop (solo para modelos HR-60, HR-120 y HR-200)

HR-09 Batería recargable (interna, para modelos HR-60, HR-120 y HR-200)

FXi-02 Interfase USB con cable (solo para serie HR-A y HR-AZ)

FXi-08 Interfase Ethernet con software WinCT (solo para serie HR-A y HR-AZ)

FXi-09 Batería recargable interna (solo para serie HR-A y HR-AZ)



AD-1683 Eliminador de estática

El AD-1683 es un compacto dispositivo de alto voltaje suministrado con corriente DC cual elimina la carga estatica de los recipientes y muestras. El AD-1683 es compacto, ligero, y no requiere conexiones de alto voltaje.



AD-8922A Controlador remoto

El controlador remote AD-8922A puede conectarse a ciertas balanzas A&D para monitorear de forma remota los datos de pesaje y controlar la balanza



1756 Automation Parkway
San Jose, CA 95131
(800) 726-3364 or (408) 263-5333
Email: scales@andweighing.com
www.andweighing.com



LIT: ANALYTICAL SPA
10/12